

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Aguarrás Sintético.

#### **TIPO**

Mezcla de Hidrocarburos Alifáticos y solventes terpénicos.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Material formulado para diluir: Barnices fenólicos (600 extraduro y 610 spar marino).

Alquidálico (barniz 630).

Oleoresinosos (barniz tinte y barniz 620).

Esmalte Alquidálico (Rekor, 100, Velmar y Mate).

Primarios Anticorrosivos.

Sellador pigmentado de aceite.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **DENSIDAD (g/ml)**

0.727 a 0.749 a 20° C

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Es un producto diseñado para optimizar el proceso de aplicación, no provoca ninguna reacción indeseada. Es una mezcla balanceada que regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.

**Precauciones:** debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en drenajes, en el suelo o el medio ambiente.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

No usar medios de agitación astillables que puedan contaminar el producto.

Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Evitar aplicar cerca de chispas o fuego

No golpear el recipiente

#### **DOSIFICACIÓN**

Diluya con aguarrás dependiendo del método de aplicación que elija.

### 5. MANEJO DEL PRODUCTO

#### **ALMACENAMIENTO**

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en su envase original cerrado, bajo techo y a temperatura no mayor a 35°C.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

#### **LIMITACIONES**

No usarlo en productos no recomendados por el fabricante.

No mezcle en recipientes que contengan restos de otros solventes.

No agregue a pinturas base agua.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

#### **PRESENTACIÓN**

Botella 0.500 L

Botella 0.960 L

Garrafón 4 L

Cubeta 20 L

Tambor 200 L

#### **PESO POR CADA PRESENTACIÓN**

0.500 L 0.369 Kg

0.960 L 0.703 Kg

4 L 2.928 Kg

20 L 14.64 Kg

200 L 146.4 Kg

### 8. IMPORTANTE

#### **ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

#### **IMPORTANTE**

**Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

## CARTA TÉCNICA

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**