

PRÁCTICO ADHESIVO PARA TIROL



Adhesivo Vinílico para Tirol

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Recubrimiento elaborado a base de resinas acrílicas, mejora la adherencia de las pastas de tirol sobre la superficie.

TIPO

Emulsión Vinílica.

USOS RECOMENDADOS

Utilizado para mejorar la adherencia de las pastas de tirol en muros de concreto, ladrillo, planchados de yeso, plafones, panel de yeso y madera.

Para mezclarse con Tirol para mejorar su consistencia.

COLORES

Blanco traslucido

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

25.5 – 28.5 % ASTM D 1644

VISCOSIDAD

2000 – 4000 cPs ASTM 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.02 a 1.05 g/mL ASTM 1475

VOC (g/L)

50.72 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un producto no inflamable, no tóxico, tiene excelente adherencia en superficies de concreto.

Cuando se aplica sin mezclarse con la pasta, se recomienda que el tirol se aplique sobre el adhesivo, sin dejar pasar más de 24 horas.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser previamente tratada, libre de tierra y grasa, además debe estar bien seca, esperando como mínimo 24 horas después de limpiarla.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Cuando se adiciona a la pasta agregue (máximo) 1 litro por cada 19 L de Tirol.

Cuando se usa como adhesivo, agregue poco a poco una parte de agua limpia a una parte de adhesivo con agitación continua.

DILUCIÓN

Se diluye con agua en la proporción recomendada.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una mano con brocha o aspersion para extender una película sobre la superficie de cemento o concreto diluyéndose como se indica.

Recomendaciones:

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor de 9°C.

TIEMPO DE SECADO

Secado 30 minutos.

Aplicar el tirol antes de 24 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO

12 a 14 m²/L

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lavar el equipo con abundante agua y jabón.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No es inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35° C bajo techo.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No recomendada en superficies húmedas o muy pulidas.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Bote 1 L

Bote 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote 1.01 Kg.

Bote 4.04 Kg.

Cubeta 19.19 Kg.

Tambor 202.00 Kg.

PRÁCTICO ADHESIVO PARA TIROL



Adhesivo Vinílico para Tirol

CARTA TÉCNICA

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el

usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO