

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Tintas elaboradas con colorantes disueltos en agua, listas para aplicarse en superficies de madera.

TIPO

Colorantes disueltos en agua.

USOS RECOMENDADOS

Para cambiar el tono de todo tipo de madera, así como para dar un fino y elegante acabado de color.
Ideal para entintar todo tipo de madera natural, previamente lijada, lisa y sin ningún recubrimiento.

COLORES

Se cuenta con un catálogo de 12 colores de línea.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (g/ml)

1.0- 1.04 g/ml a 20 °C

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un acabado ecológico listo para usarse, de fácil aplicación y de secado rápido, que permite obtener diferentes tonalidades e intensidades con un mismo color dependiendo del número de manos y de la dilución empleada.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a entintar debe estar seca, libre de polvos, y materiales extraños.

Se recomienda lijar perfectamente la madera, hasta obtener una superficie tersa y uniforme con lija 240 como mínimo.

DILUCIÓN

No requiere dilución. La aplicación es directa.

En caso que desee variar la intensidad del color, puede diluirse con agua limpia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Muñeca.

APLICACIÓN

- 1.- Aplique una mano uniforme de tinta y deje secar para apreciar el tono que se obtiene.
- 2.- Aplique más manos de tinta hasta obtener la intensidad del tono deseado.
- 3.- Para conservar la veta de la madera se recomienda dar manos delgadas.

4.- Para la aplicación de acabados base solvente, deje secar la tinta, de un día para otro, ya que podría retener humedad la madera.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.
Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Este producto base agua no debe ser mezclado con ningún otro tipo de tinta para igualación o cambio de tono.
No debe mezclarse con barnices base solvente ya que afecta la funcionalidad del barniz.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella	0.480 LTS.
Botella	0.960 LTS.
Garrafón	20.00 LTS.

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Botella	0.480 LTS.	0.490 KGS.
Botella	0.960 LTS.	0.980 KGS.
Garrafón	20.00 LTS.	20.420 KGS.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

RIVER

TINTAS BASE AGUA

Colorantes disueltos en agua.



CARTA TÉCNICA

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**